

東芝産業用コンピュータ FA2100SS model 500 Windows Server 2012 R2 Standard/日本語

作成日：2018年3月28日

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入力ボード	AI-1616LI-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード(Low Profile サイズ)	AI-1616L-LPE	※1
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ボード(Low Profile)	AI-1664LA-LPE	※1
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 100KSPS 12ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601E3-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express 対応 1MSPS 12 ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-121601UE3-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ入出力ボード	AIO-160802LI-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード(Low Profile サイズ)	AIO-160802L-LPE	※1
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601E3-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 1MSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ボード	AIO-161601UE3-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	AIO-163202F-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応絶縁型16ビット分解能アナログ出力ボード	AO-1604LI-PE	
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード(Low Profile サイズ)	AO-1604L-LPE	※1
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 8chタイプ	AO-1608L-LPE	※1
アナログ入出力	PCI Express	PCI Express対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ出力ボード(Low Profile) 16chタイプ	AO-1616L-LPE	※1
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)EV	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EV	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)EV	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EV	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 バスマスタ転送・多機能アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 絶縁型高機能アナログ入力ボード	AI-1204Z-PCI	
アナログ入出力	PCI	非絶縁型アナログ入力ボード(High Gain)	AI-1216AH-PCI	
アナログ入出力	PCI	PCI対応絶縁型高精度アナログ入力ボード	AI-1604CI2-PCI	
アナログ入出力	PCI	非絶縁型アナログ入出力ボード(High Gain)	AIO-121602AH-PCI	
アナログ入出力	PCI	非絶縁型アナログ入出力ボード(Low Gain)	AIO-121602AL-PCI	
アナログ入出力	PCI	PCI対応絶縁型高精度アナログ出力ボード	AO-1604CI3-PCI	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	
アナログ入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	
アナログ入出力	PCI	cTESTシリーズ PCIバス対応100MSPS 2chデジタイザボード	DIG-100M1002-PCI	
アナログ入出力	PCI	PCIバス対応 5 1/2桁 2ch デジタルマルチメータボード	DMM-552-PCI	
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	AD16-16(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ入力ボード	AD16-64(LPCI)LA	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADA16-8/2(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入出力ボード	ADAI16-8/2(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ入力ボード	ADI16-16(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-16(LPCI)L	※1

東芝産業用コンピュータ FA2100SS model 500 Windows Server 2012 R2 Standard/日本語

作成日：2018年3月28日

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DA16-4(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-8(LPCI)L	※1
アナログ入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型低価格高精度アナログ出力ボード	DAI16-4(LPCI)L	※1
アナログ入出力	USB	USB対応 絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ入力モジュール	ADI16-4(USB)	※2
アナログ入出力	USB	USB対応 100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット	AI-1664LAX-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 高精度アナログ入力ターミナル	AI-1608AY-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802AY-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 高精度アナログ入出力ターミナル	AIO-160802GY-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 500KSPS 16ビット分解能 アナログ入出力ユニット	AIO-163202FX-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (16ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-121602LN-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB対応 Nシリーズ マルチファンクションDAQユニット (8ch AI, 2ch AO, 16ch DIO)	AIO-120802LN-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット	AO-1604LX-USB	※2
アナログ入出力	USB	USB対応 絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型高精度アナログ出力モジュール	DAI16-4(USB)	※2
アナログ入出力	USB	USB2.0対応 Pt100温度センサ用入力モジュール	PTI-4(USB)	※2,※3
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-128L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード (電源内蔵)	DI-32B-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DI-32L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応非絶縁型デジタル入力ボード	DI-32T-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入力ボード	DI-64L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード (電源内蔵)	DIO-1616B-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616H-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入出力ボード	DIO-1616RL-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616RY-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	DIO-1616TB-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616L-LPE	※1
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ (電源内蔵)	DIO-1616B-LPE	※1
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-1616T-LPE	※1
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-1616T-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード	DIO-32DM2-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード (電源内蔵)	DIO-3232B-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232F-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232H-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	DIO-3232RL-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-3232T-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード Low Profileサイズ	DIO-48D-LPE	※1
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D-PE	

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード(Low Profile)	DIO-96D-LPE	※1
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-128L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード (電源内蔵)	DO-32B-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-32L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 非絶縁型デジタル出力ボード	DO-32T-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型デジタル出力ボード	DO-64L-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C-PE	
デジタル入出力	PCI Express	PCI Express対応リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32-PE	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル入力ボード	DI-128RL-PCI	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	DIO-48D2-PCI	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	DIO-6464T2-PCI	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプ デジタル出力ボード	DO-128RL-PCI	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)V	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32H(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)H	
デジタル入出力	PCI	PCI対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)H	
デジタル入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(LPCI)H	※1
デジタル入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(LPCI)H	※1

東芝産業用コンピュータ FA2100SS model 500 Windows Server 2012 R2 Standard/日本語

作成日：2018年3月28日

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
デジタル入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(LPCI)H	※1
デジタル入出力	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(LPCI)H	※1
デジタル入出力	Low Profile PCI	PCI対応非絶縁型双方向デジタル入出力ボードLow Profile PCI	DIO-96D2-LPCI	※1
デジタル入出力	USB	USB対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入力ターミナル	DI-16TY-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型デジタル入力モジュール	DI-32(USB)	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808LY-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 非絶縁型デジタル入出力ターミナル	DIO-0808TY-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB対応 Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(8ch Relay Output, 8ch DI)	DIO-0808RN-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB対応Nシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(16ch DI, 16ch DO)	DIO-1616HN-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-16/16(USB)	※2,※3
デジタル入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)	DIO-1616BX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616LX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-1616RYX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル	DIO-24DY-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-3232LX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-48DX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB I/Oユニット Xシリーズ 絶縁型デジタル入出力ユニット	DIO-6464LX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB対応 絶縁型双方向デジタル入出力ユニット	DIO-128SLX-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB対応 絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	※2,※3
デジタル入出力	USB	USB対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 非絶縁型デジタル出力ターミナル	DO-16TY-USB	※2
デジタル入出力	USB	USB2.0対応 絶縁型デジタル出力モジュール	DO-32(USB)	※2
デジタル入出力	USB	USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユニット	RRY-16CX-USB	※2
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 1chタイプ	COM-1C-LPE	※1
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 2chタイプ	COM-2C-LPE	※1
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-2C-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応絶縁型RS-232C 2ch シリアル通信ボード	COM-2PC-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 2ch シリアル通信ボード	COM-2PD-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 4chタイプ	COM-4C-LPE	※1
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-4C-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応絶縁型RS-232C 4ch シリアル通信ボード	COM-4PC-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 絶縁型RS-422A/485 4ch シリアル通信ボード	COM-4PD-PE	
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応 RS-232CシリアルI/OボードLow Profileサイズ 8chタイプ	COM-8C-LPE	※1
シリアル通信	PCI Express	PCI Express対応RS-232Cシリアル通信ボード	COM-8C-PE	
シリアル通信	PCI	PCI対応 RS-232C通信ボード 2chタイプ	COM-2(PCI)H	
シリアル通信	PCI	PCI対応非絶縁型RS-232C 2chシリアルI/Oボード	COM-2CL-PCI	
シリアル通信	PCI	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2DL-PCI	
シリアル通信	PCI	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2P(PCI)H	
シリアル通信	PCI	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-2PD(PCI)H	

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
シリアル通信	PCI	PCI対応 RS-232C通信ボード 4chタイプ	COM-4(PCI)H	
シリアル通信	PCI	PCI対応非絶縁型RS-232C 4chシリアルI/Oボード	COM-4CL-PCI	
シリアル通信	PCI	PCI対応 非絶縁型RS-422A/485 4chシリアルI/Oボード	COM-4DL-PCI	
シリアル通信	PCI	PCI対応 絶縁型RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4P(PCI)H	
シリアル通信	PCI	PCI対応 絶縁型RS-422A/485通信ボード	COM-4PD(PCI)H	
シリアル通信	PCI	PCI対応 RS-232C通信ボード 8chタイプ	COM-8(PCI)H	
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 1chタイプ	COM-1(LPCI)H	※1
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 1chシリアルI/Oボード	COM-1PD(LPCI)H	※1
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 2chタイプ	COM-2(LPCI)H	※1
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 絶縁型RS-422A/485 2chシリアルI/Oボード	COM-2PD(LPCI)H	※1
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 4chタイプ	COM-4(LPCI)H	※1
シリアル通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 RS-232CシリアルI/Oボード 8chタイプ	COM-8C-LPCI	※1
シリアル通信	USB	USB対応 RS-232C 4ポート シリアル通信ユニット	COM-4CX-USB	※2
シリアル通信	USB	USB2.0対応 非絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1(USB)H	※2
シリアル通信	USB	USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1chマイクロコンバータ	COM-1P(USB)H	※2
シリアル通信	USB	USB2.0対応 絶縁型RS-422A / 485 1chマイクロコンバータ	COM-1PD(USB)H	※2
GPIB通信	PCI Express	PCI Express対応 高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-FL-LPE	※1
GPIB通信	PCI Express	PCI Express対応 高機能高速型GPIB通信ボード Low Profileサイズ	GPIB-F-LPE	※1
GPIB通信	PCI	PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)F	
GPIB通信	PCI	PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(PCI)FL	
GPIB通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 高機能高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)F	※1
GPIB通信	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード	GP-IB(LPCI)FL	※1
GPIB通信	USB	USB2.0対応 低価格高速型GPIB通信マイクロコンバータ	GP-IB(USB)FL	※2
カウンタ	PCI Express	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード Low Profileサイズ	CNT-3204MT-LPE	※1
カウンタ	PCI Express	PCI Express対応 高速アップダウンカウンタボード	CNT-3208M-PE	
カウンタ	PCI	PCI対応 4ch 24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)H	
カウンタ	PCI	PCI対応 4ch 24ビット 差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)H	
カウンタ	PCI	PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI)	
カウンタ	Low Profile PCI	Low Profile PCI対応 4ch 32ビット高速アップダウンカウンタボード(TTL入力)	CNT32-4MT(LPCI)	※1
カウンタ	USB	USB対応 絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	※2
モーションコントロール	PCI Express	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 4軸タイプ	SMC-4DL-PE	
モーションコントロール	PCI Express	PCI Express対応高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード 8軸タイプ	SMC-8DL-PE	
モーションコントロール	PCI	PCI対応高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-4DF2-PCI	
モーションコントロール	PCI	PCI対応 高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード	SMC-4DL-PCI	
モーションコントロール	PCI	PCI対応高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード高機能版	SMC-8DF2-PCI	
モーションコントロール	PCI	PCI対応 高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード	SMC-8DL-PCI	
リモートI/O	LAN	USB搭載 I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	※2,※3,※4
リモートI/O	LAN	F & eITシリーズ I/Oコントローラモジュール	CPU-CA20(FIT)GY	※4
リモートI/O	LAN	絶縁型デジタル入力ユニット Ethernet リモートI/O (F & eIT N シリーズ)	DI-32LN-FIT	
リモートI/O	LAN	絶縁型デジタル出力ユニット Ethernet リモートI/O (F & eIT N シリーズ)	DO-32LN-FIT	

東芝産業用コンピュータ FA2100SS model 500 Windows Server 2012 R2 Standard/日本語

作成日：2018年3月28日

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
リモートI/O	LAN	絶縁型デジタル入出力ユニット Ethernet リモートI/O （F&eIT N シリーズ）	DIO-1616LN-FIT	
リモートI/O	LAN	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ	RP-COM(FIT)H	
リモートI/O	LAN	F&eITシリーズ RS-232C - Ethernet メディアコンバータ （PoE対応）	RP-COM(FIT)H-AF	
拡張アダプタ	PCI Express	バス延長方式 PCI Expressスロット用拡張アダプタ	EAD-BE-LPE	※1,※5
拡張アダプタ	PCI Express	PCI Express Cable方式拡張バスアダプタ	EAD-CE-LPE	※1,※5
拡張アダプタ	PCI Express	StarFabric準拠PCI Expressスロット用拡張アダプタ （パソコン側）	EAD-SF-LPE	※1,※5,※7
拡張アダプタ	PCI	バス延長方式PCIバススロット用拡張アダプタ （パソコン側）	EAD(PCI)BE	※5
拡張アダプタ	Low Profile PCI	バス延長方式LPCIバススロット用拡張アダプタ （パソコン側）	EAD(LPCI)BE	※1,※5
拡張アダプタ	Low Profile PCI	StarFabric準拠LPCIバススロット用拡張アダプタ （パソコン側）	EAD(LPCI)SF	※1,※5,※7,※8
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PE-CE-F2B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ、ロング×4、電源内蔵	ECH-PE-CE2-F4A	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCI Express拡張シャーシ ショート×2、電源外置	ECH-PE-CE-H2B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシロング×2、電源外置	ECH-PCI-CE-F2B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ロング×4、電源外置	ECH-PCI-CE-F4B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×2、電源外置	ECH-PCI-CE-H2B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×4、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H4A	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ ショート×4、電源外置	ECH-PCI-CE-H4B	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×7、電源内蔵	ECH-PCI-CE2-H7A	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式PCIバス拡張シャーシ、ショート×13、電源内蔵	ECH-PCI-CE-H13A	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×2	ECH-PCI-CE-H2C	※9
拡張シャーシ	PCI Express Cable方式	PCI Express Cable方式 PCIバス拡張シャーシ、ショートサイズ×4	ECH-PCI-CE-H4D	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-F13A	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-F2B	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-F4B	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ロング×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-F7A	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×13、電源内蔵)	ECH(PCI)BE-H13A	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×2、電源外置)	ECH(PCI)BE-H2B	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H4A	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×4、電源外置)	ECH(PCI)BE-H4B	※9
拡張シャーシ	バス延長方式	バス延長方式PCIバス拡張シャーシ(ショート×7、電源内蔵)	ECH-PCI-BE2-H7A	※9
拡張シャーシ	StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ （ロング×7、電源内蔵）	ECH-PCI-SF2-F7A	※9
拡張シャーシ	StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ （ショート×4、電源内蔵）	ECH-PCI-SF2-H4A	※9

種類	バス	製品名称	製品型式	備考
拡張シャーシ	StarFabric準拠方式	StarFabric準拠PCIバス拡張シャーシ（ショート×7、電源内蔵）	ECH-PCI-SF2-H7A	※9
液晶表示機		LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 15インチ	FPD-H71XT-DC1	※6
液晶表示機		LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ パネルマウント型 12.1インチ	FPD-L71ST-DC1	※6
液晶表示機		LVDS&DVI-D入力対応 フラットパネルディスプレイ 70シリーズ 組み込み型 12.1インチ	FPD-L75ST-DC1	※6
液晶表示機		パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ21シリーズ12.1インチ	FPD-L21ST-AC	※10

- ※1：製品添付のPCI標準ブラケットに変更する必要があります。
- ※2：USB2.0ポートのみ対応。USB3.0ポートは未対応。（正常に動作しない場合があります。）
- ※3：保守製品のため販売状況につきましては、当社製品取り扱いの販売代理店までご相談ください。
- ※4：別売の増設モジュールと組み合わせる必要があります。
- ※5：別売の拡張シャーシと組み合わせる必要があります。
- ※6：画面表示のみ可能。（OS未対応のためタッチパネル使用不可）
- ※7：INFファイルを使用しないセットアップの対応となります。
- ※8：JP1を1-2ショートに変更する必要があります。（2-3では動作いたしません）
- ※9：別売の拡張バスアダプタと組み合わせる必要があります。
- ※10：正常に表示しないため使用できません。（60Hzへの変更が出来ない）