

東芝産業用コンピュータ
FA3100A Model8000動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)	¥32,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	¥23,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	¥35,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)	¥38,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)	¥32,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	¥23,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	¥35,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)	¥38,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)	¥28,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	¥23,000	
		高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	¥29,800	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	¥35,000	
		高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)	¥65,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)	¥38,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)H	¥47,000	
		高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	PIO-16/16TB(PCI)	¥55,000	
		独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)	¥36,000	
		リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)	¥49,000	
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)	¥29,800	
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)	¥35,000	
		非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PCI)	¥29,000	
		非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	¥64,000	
		プリンタ2ポート増設ボード	PRN-2(PCI)	¥19,800	
	ISA	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入力ボード	PI-32RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-32T(PC)H	¥29,800	
		高速絶縁型TTLレベルデジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32TB(PC)	¥70,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PC)	¥39,000	
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-64T(PC)	¥37,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル出力ボード	PO-32RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-32T(PC)H	¥29,800	
		高速絶縁型TTLレベルデジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32TB(PC)	¥70,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PC)	¥39,000	
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-64T(PC)	¥37,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型電源内蔵デジタル入出力	PIO-16/16B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル入出力	PIO-16/16T(PC)H	¥29,800	
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PC)	¥70,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-24/24(PC)	¥45,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PC)	¥39,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PC)	¥57,000	
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PC)	¥37,000	
		バッファ付非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PC)	¥38,000	
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48W(PC)	¥32,000	
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-96W(PC)	¥42,000	
		バッファ付非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-120D(PC)	¥69,000	
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-144W(PC)	¥48,000	
		割り込み入力ボード	IRT-16(PC)	¥58,000	
		リードリレー接点出力ボード	RRY-32(PC)	¥49,000	
		フォトモスリレー接点出力ボード	PRY-32(PC)	¥49,000	
	USB	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	¥43,000	1
		絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	¥43,000	1
		絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	¥43,000	1

東芝産業用コンピュータ
FA3100A Model8000動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
アナログ	PCI	非絶縁型高速高精度アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	¥108,000	1
		非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)E	¥83,000	
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EH	¥93,000	
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)E	¥99,000	
		非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)E	¥99,000	
		非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EH	¥109,000	
		非絶縁アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	¥53,000	
		非絶縁多チャネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	¥68,000	
		絶縁型高機能アナログ入力	AD12-16(PCI)	¥99,000	
		絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)	¥118,000	
		絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	ADI16-4L(PCI)	¥99,000	
		非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	¥53,000	
		非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	¥76,000	
		非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	¥98,000	
		絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-4C(PCI)	¥116,000	
	ISA	非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PC)EH	¥108,000	
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PC)EH	¥118,000	
		非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PC)EH	¥123,000	
		非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PC)EH	¥330,000	
		非絶縁型低消費電流型アナログ入力ボード	AD12-8LT(PC)	¥67,000	
		非絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	AD12-16(PC)	¥96,000	
		非絶縁型ゲインアンプ内蔵ローコストアナログ入力ボード	AD12-16LG(PC)	¥54,000	
		絶縁型ローコストアナログ入力ボード	ADI12-8CL(PC)H	¥78,000	
		絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	ADI12-16(PC)	¥99,000	
		非絶縁型高速汎用アナログ出力ボード	DA12-4(PC)	¥90,000	
		非絶縁型ローコストアナログ出力カード	DA12-6LC(PC)	¥57,000	
		非絶縁型電圧/電流アナログ出力ボード	DA12-8L(PC)	¥98,000	
		非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-4D(PC)	¥128,000	
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-4C(PC)	¥99,000	
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-8C(PC)	¥155,000	
	USB	絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	¥65,000	1
		絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	¥75,000	1
シリアル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 1ch	COM-1(LPCI)H	¥17,800	
		標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 2ch	COM-2(LPCI)H	¥19,800	
		標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 4ch	COM-4(LPCI)H	¥26,800	
	PCI	RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PCI)	¥27,000	
		RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(PCI)	¥36,800	
		RS-232C 8chシリアル通信ボード	COM-8(PCI)	¥46,800	
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)	¥39,800	
		インテリジェント4chシリアル通信ボード	COM-4FS(PCI)	¥168,000	
		RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PCI)H	¥23,000	
		RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(PCI)H	¥29,000	
		RS-232C 8chシリアル通信ボード	COM-8(PCI)H	¥42,000	
		絶縁型RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2P(PCI)H	¥32,800	
		絶縁型RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4P(PCI)H	¥38,800	
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)H	¥33,000	
		絶縁型RS-422A/485 4chシリアル通信ボード	COM-4PD(PCI)H	¥39,000	
	ISA	RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PC)F	¥23,000	
		高速インテリジェント型 シリアル通信ボード	COM-2S(PC)	¥98,000	
		RS-232C/RS-422A 4CH シリアル通信ボード	COM-4M(PC)	¥68,000	
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PC)H	¥32,000	
	USB	RS-232C 4ch シリアル通信ターミナル	COM-4(USB)	¥46,800	1
GPIB	LowProfilePCI	標準PCI/LowProfilePCIスロット対応高機能高速型	GP-1B(LPCI)F	¥47,000	1
	PCI	高機能高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)F	¥45,000	1
		低価格高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)FL	¥27,000	1
		IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)	¥58,000	
		IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)L	¥29,800	
	ISA	IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PC)L	¥29,800	
		IEEE-488.2対応高速型GPIBボード	GP-1B(PC)F	¥58,000	
		DMA転送型GPIBボード	GP-1B(PC)	¥39,800	
カウンタ	PCI	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)	¥59,000	
		24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)	¥52,000	
		PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタ	CNT32-8M(PCI)	¥79,000	
	ISA	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PC)	¥59,000	
		絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	¥55,000	1
SMC	PCI	高速2軸モータコントロールボード	SMC-2P(PCI)	¥70,000	
		高速4軸モータコントロールボード	SMC-4P(PCI)	¥84,000	
	ISA	高速3軸ステッピングモータ・コントロールボード	SMC-3(PC)	¥84,000	
リモートI/O	PCI	CC-Linkマスター・ローカル局ボード	FCL(PCI)	¥98,000	2
		DeviceNet対応通信ボード	FDN(PCI)	¥89,000	2
		JPCN-1対応通信ボード	FJP(PCI)	¥48,000	5
	ISA	JPCN-1対応通信ボード	FJP(PC)	¥48,000	5
	USB	I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	¥38,000	1 3

東芝産業用コンピュータ
FA3100A Model8000動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
拡張ユニット	PCI	PCIバス拡張ユニット(4スロット)	FA-PAC(PCI)H4	¥93,000	
		PCIバス拡張ユニット(7スロット)	FA-PAC(PCI)F7	¥113,000	
		PCIバス拡張ユニット(13スロット)	FA-PAC(PCI)F13	¥138,000	
	ISA	デスクトップ縦型ISAバスユニット(ミドル4スロット)	FA-PAC(PC)M4D	¥41,000	4
		AXハーフサイズI/O拡張ユニット(5スロット)	FA-PAC(PC)VH-5	¥126,000	
		ISAフルサイズI/O拡張ユニット(5スロット)	FA-PAC(PC)H-5	¥128,000	
		デスク/ラック縦型ISAバスユニット(フル14スロット)	FA-PAC(PC)F14DRV	¥70,000	4
		デスク/ラックISAバスユニット(ハーフ5スロット)	FA-PAC(PC)H5DR	¥59,000	4
		デスクトップISAバスユニット(ミドル6スロット)	FA-PAC(PC)M6D	¥60,000	4
		デスクトップISAバスユニット(フル6スロット)	FA-PAC(PC)F6D	¥62,000	4
		ウォールマウントISAバスユニット(ミドル6スロット)	FA-PAC(PC)M6RF	¥44,000	4
		ウォールマウントISAバスユニット(ミドル11スロット)	FA-PAC(PC)M11RF	¥52,000	4
		ウォールマウントISAバスユニット(フル6スロット)	FA-PAC(PC)F6RF	¥48,000	4
		ウォールマウントISAバスユニット(フル11スロット)	FA-PAC(PC)F11RF	¥56,000	4
		ラックマウントISAバスユニット(ハーフ12スロット)	FA-PAC(PC)H12RF	¥83,000	4
バス拡張アダプタ	PCI	PCIバス拡張アダプタセット(4スロット)	BUF(PCI)4	¥63,000	
		PCIバス拡張アダプタセット(7スロット)	BUF(PCI)	¥68,000	
		PCIバス拡張アダプタセット(13スロット)	BUF (PCI)13	¥73,000	
	ISA	ISAバス拡張アダプタセット	BUF(PC)E	¥69,000	
バス変換アダプタ	PCI → ISA	PCI → ISAバス変換アダプタセット	BUF-PCI (PC)	¥69,000	
	PCI → C(98)	PCI → 98(C)バス変換アダプタセット	BUF-PCI (98)	¥69,000	
	ISA → PCMCIA	PCMCIAバス変換アダプタ	PC-CARD(PC)H	¥19,000	
LANアダプタ	PCI	PCIバスネットワークボード(100BASE-TX/10BASE-T)	C-NET(PI)W-100TX2	¥6,500	6
無線LAN製品	PCI	11Mbps無線LAN PCカードユニット (FX-PCI-EXT2に装着)	FX-DS110-PCC2	¥24,800	6 7
		PCI接続ボード	FX-PCI-EXT2	¥15,000	
液晶表示機	アナログRGB	アナログ信号入力15"XGA対応TFT(タッチパネル付)	IPC-DT/H20X(PC)T	¥188,000	8
		アナログ信号入力12.1"SVGA対応TFT(タッチパネル付)	IPC-DT/L20S(PC)T	¥138,000	8
		アナログ信号入力10.4"VGA対応TFT(タッチパネル付)	IPC-DT/M20V(PC)T	¥137,000	8 9
記憶装置	IDE	3.5" IDE シリコンディスク2GB	PC-SDD2000V3	¥253,000	10
		3.5" IDE シリコンディスク1GB	PC-SDD1000V3	¥137,000	10
		3.5" IDE シリコンディスク512MB	PC-SDD500V3	¥74,000	10
		3.5" IDE シリコンディスク320MB	PC-SDD320V3	¥53,000	10
		3.5" IDE シリコンディスク64MB	PC-SDD64V3	¥24,000	10
		3.5" IDE シリコンディスク32MB	PC-SDD32V3	¥20,000	10

1: WindowsNT4.0では使用不可。

2: WindowsXPでは使用不可。

3: デバイスモジュールとの併用が必要。

4: 別途拡張アダプタBUF(PC)Eが必要。

5: Windows2000/XPでは使用不可。

6: サポートOSはWindows2000/NT4.0のみ。 WindowsXPはサポートしておりません。(オンボードLANはOS上でドライバを無効に設定)

7: FX-DS110-PCC2 + PC-CARD(PC)Hとの組み合わせでも使用可能です。

8: タッチパネルI/FとしてUSB接続時はPC側BIOS設定にてUSB [Enabled]設定に変更してください。

尚、NT4.0ではUSB接続は使用できません。

9: WindowsXPでは640×480表示設定が無いため使用できません。

10: ドライブベイ1に装着する場合はMaster、ベイ2に装着する場合はSlave設定にSDDのジャンパ変更が必要。