

Fits Everywhere!

産業用 All-in-One
タッチスクリーンPC

STAND-PC

組み立て完成品で出荷。電源オンですぐに使用できます！



ネジ止めOK

21.5" フルHD ファンレスPC
10点マルチタッチ Windows 10 IoT

※写真は付属DVI/USBケーブル、PC本体用/ディスプレイ用ACアダプタを外した状態です。

縦向きOK タブレットのようなタッチ操作の端末にもなります！

※ディスプレイ横向きで出荷。縦向きで使用する場合はスタンドの付け替えが必要です。
また、OSのディスプレイ設定を縦表示に変更する必要があります。

OS自動更新・再起動を抑制
作業中断を防げる

ファンレス・スピンドルレス構造
ホコリに強い・壊れにくい

2x LAN / 5x USB / 2x COM
多彩な周辺機器に対応

▶ 工場生産指示端末に



▶ 産業機器の操作端末に



▶ 厨房オーダーリング端末に



21.5インチフルHDワイドLCD × Atomプロセッサモデル SPT-100A-22TP01

項目		SPT-100A-22TP01 (21.5インチ)仕様
オペレーティングシステム		日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 64-bit版 Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 プレインストール
プロセッサ		インテル® Atom™ プロセッサ E3845 (1.9GHz 4コア/4スレッド)
メインメモリ		4GB ECC (PC3-10600)
ストレージ		32GB SSD (Q-MLC CFastカード、1パーティション)
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス
	ビデオメモリ / 標準解像度	メインメモリと共有 / 640 x 480 - 1,920 x 1,080 (デジタル) / 1,677万色
ディスプレイ	パネルタイプ	21.5インチワイド 光沢スクリーン IPSパネル
	タッチパネル検出方式	投影型静電容量方式 10点マルチタッチ
	タッチパネル通信方式	USB
	アスペクト比	16:9
	画素ピッチ	0.247 x 0.247 mm
	解像度(最大) / 表示色(最大)	1,920 x 1,080 (60Hz) / 1,677万色
	コントラスト比(最大)	1,000:1
	視野角(水平 / 垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
	応答速度	8ms (Gray to Gray)
	最大輝度(タッチパネル装着時)	225 cd/m ²
	防塵・防滴	前面 IP54準拠
外部インターフェイス (ディスプレイ側)	タッチパネルポート	1×USB (使用済)
	ビデオ入力ポート	1×DVI (29ピン DVIコネクタ ※使用済), 1×アナログRGB (15ピン HD-SUBコネクタ[メス])
外部インターフェイス (PC側)	LANポート	2×1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Intel I210ITコントローラ, Wake On LAN対応)
	USBポート	1×USB 3.0, 5×USB 2.0 (※1ポート使用済)
	シリアルポート	2×RS-232C (9ピン D-SUBコネクタ[オス]、50 - 115,200bps)
	ディスプレイ	1×DVI-I (29ピン DVI-Iコネクタ ※使用済)
	サウンド	1×ライン出力, 1×マイク入力 (HD Audio準拠)
ディスプレイ側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC
	消費電力	48W
PC側電源 (付属ACアダプタ)	定格入力電圧 / 入力電圧範囲	100 - 240VAC / 90 - 264VAC
	消費電力	40W
	外部機器供給電源容量	CFastカードスロット: +3.3VDC 1A (500mA×2) USB 3.0: +5VDC 0.9A (900mA×1) USB 2.0: +5VDC 2.5A (500mA×5)
外形寸法 (mm) / 質量		518(W)×270(D)×392(H) ※横置き設置 / 10kg
適合規格		CEマーキング (EMC指令クラスA、RoHS指令), FCC クラス A, UKCA, VCCI クラス A

モデルバリエーション拡大中!

15" ~ 27" ワイド LCD × Atom ~ Core i プロセッサ

株式会社コンテック

大阪本社: 大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025
東京支社: 東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014
名古屋支社: 名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

■ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口

E-mail: sales@jp.contec.com
TEL: 050-3786-0327

■技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター

E-mail: tsc@jp.contec.com
TEL: 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC | <https://www.contec.com/>
ホームページ

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ