

省電力・ハイパフォーマンスCPU搭載

置き場所を選ばない幅40mmの薄型PC

LPC-200Aシリーズ



Intel® 第8世代CPU搭載

Core i5/i3/Celeron

豊富なインターフェイス

DisplayPort,HDMI,
USB3.1×2,USB2.0×4

選べるBTO

CPU・メモリ・ストレージ・
WLAN・OS





縦置きスタンド使用

機器組み込み用途に



オフィスなどの端末用途に





■ 主な仕様

本製品は、注文時にメモリ/ストレージ他を選択いただけるBTO(注文後組み立て)方式でのご提供となります。

項目		仕様
CPU [BTO] ※1		Intel® Core™ i5-8500T プロセッサ (2.1GHz 6コア/6スレッド) Intel® Core™ i3-8100T プロセッサ (3.1GHz 4コア/4スレッド) Intel® Celeron® G4900T プロセッサ (2.9GHz 2コア/2スレッド)
メインメモリ [BTO] ※1		最大16GB、260ピンSO-DIMMソケット×2、PC4-21333(DDR4-2666)DDR4 SDRAM 8GB : 8GB DDR4-2666 SO-DIMM(Non-ECC) ×1 16GB : 8GB DDR4-2666 SO-DIMM(Non-ECC) ×2
ストレージ 1,2[BTO] ※1		2.5" SATA 500GBハードディスク 2.5" SATA SSD 128GB M.2 SSD 128GB なし(ストレージ2のみ選択可能)
グラフィックス	CPU内蔵	Intel® UHD グラフィックス 630 / 610
	ビデオメモリ / 標準解像度	メインメモリと共有 / 800×600~1,920×1,080 (デジタル) / 1,677万色
外部インターフェイス	LAN A	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート(Wake On LAN対応)
	LAN B [BTO] ※1 ※2	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語/英語/中国語/韓国語)
		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit with Microsoft Edge(Chromium)(日本語/英語/中国語/韓国語) なし
	USB	USB 3.1 Gen1 準拠(USB 3.0) 2ポート、USB 2.0 準拠 4ポート
	RS-232C	RS-232C: 1ポート 9ピンD-SUBコネクタ(オス) ボーレート: 50~115,200bps
	ディスプレイ	HDMI×1、DisplayPort×1
オーディオ		HD Audio準拠、ライン出力×1、ライン入力×1
オペレーティングシステム [BTO]		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit (日本語/英語/中国語/韓国語) なし
電源(同梱ACアダプタ)	定格入力電圧	100 ~ 240VAC
	入力電圧範囲	90 ~ 264VAC
使用周囲温度		5 ~ 40℃
外形寸法 (mm)		220(W)×291(D)×40(H) (突起物を含まず)
規格		VCCI クラスA、FCC クラスA、CEマーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)※3

※1 CPU、メモリ、ストレージ、増設LAN、OSの選択可能。

※2 [Gigabit有線LANポート]を選択した場合は、i) ストレージ1(OS)およびストレージ2に[128GB SSD (M.2)]は選択できません。 ii) 無線LANにIEEE802.11ac/n/a/b/gは選択できません。

※3 無線LAN搭載時は、CE規格の対象外となります。 ※構成できない組み合わせがあります。詳細はお問合せください。

■ 背面図



- ① RS-232C ② 電源入力 ③ HDMI
④ DisplayPort ⑤ USB2.0 × 2 ⑥ USB3.1 × 2
⑦ LAN A(1000BASE-T) ⑧ LINE OUT/IN
⑨ LAN B セレクション(1000BASE-T or WLANアンテナ)



株式会社コンテック

大 阪 本 社：大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

東 京 支 社：東京都港区芝2-2-14 一星芝ビルディング7F 〒105-0014

名古屋支社：名古屋市中区錦2-9-27 NMF名古屋伏見ビル7F 〒460-0003

■ ご購入・納期のお問い合わせ

総合営業窓口

E-mail : sales@jp.contec.com
TEL : 050-3786-0327

■ 技術的なお問い合わせ

テクニカルサポートセンター

E-mail : tsc@jp.contec.com
TEL : 050-3786-7861

※記載されている製品名、会社名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※商品の仕様・デザインについては予告なしに変更することがあります。

CONTEC | <https://www.contec.com/>
ホームページ

■ お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ