

AC アダプタ  
(入力 : 100-240VAC、出力 : 19VDC 3.42A)

ACAP19-01



本製品は、入力 : 100-240VAC、出力 : +19VDC 3.42A の AC アダプタです。当社製の下記機種に使用することができます。(対象機種以外ではご使用いただけません。)

ボックスコンピュータ : BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、  
IPC-BX955D-DCxxx、BX-955Sx-DC6xxx

デジタルサイネージプレイヤー : DS-2x0D-DCxxxx-M0x

仕様

条件項目		条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲	100・240VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電圧許容範囲	90・264VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電流	1.7A Max. (AC IN 90V)
	定格出力電圧	+19VDC±5%
	定格出力電流	3.42A (Max.)
	許容瞬時停電	5ms 以下
	耐電圧(P・S 間)	3.0KVAC 1 分間
環境仕様	絶縁抵抗(P・S 間)	20MΩ 以上 (500VDC)
	周囲温度	動作時 : 0・+40℃、保存時 : -25・+70℃
	周囲湿度	動作時 : 20・80%RH (ただし結露ないこと) 保存時 : 10・90%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
	耐振動性	10・60Hz / 0.5G
	耐ノイズ性	ラインノイズ AC ライン/±1kV 静電耐久 接触/±4kV (IEC61000-4-2 Level 2) 気中/±4kV (IEC61000-4-2 Level 2)
その他	ケーブル長	AC 電源ケーブル : 1.8m、DC ケーブル : 1.2m
	外形寸法(mm)	46(W)×108(D)×30(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体 : 210g、AC 電源ケーブル : 180g
	MTBF *1	60,000H (周囲温度 25℃)
	寿命 *1	12,000H (周囲温度 25℃)

\*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありませんことをご了承ください。

商品構成

梱包内容	数量
ACアダプタ本体	1
AC電源ケーブル(100VAC用, 3pin) *1*2	1
取扱説明書	1
登録カード&保証書	1
シリアルナンバーラベル	1

\*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

\*2 添付の AC 電源ケーブルは、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。

外形寸法

