

スイッチング AC アダプタ  
(入力 : 100-240VAC、出力 : 12VDC 3.75A)

**BX-ACAP12-05**



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目	条件内容	
電源仕様	定格入力電圧範囲	100・240VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電圧許容範囲	90・264VAC (連続入力)、50・60Hz
	入力電流	1.5A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧	+12VDC±5%
	定格出力電流	3.75A (Max.)
	許容瞬時停電	5ms 以下
	耐電圧(P・S 間)	AC3.0KV 1 秒間
	絶縁抵抗(P・S 間)	50MΩ以上 (DC500V)
環境仕様	周囲温度	動作時 : 0・+40°C、保存時 : -20・+80°C
	周囲湿度	動作時 : 20・80%RH (ただし結露ないこと) 保存時 : 10・90%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
	耐振動性	10・55Hz / 2.0G
その他	ケーブル長	AC 電源ケーブル : 2.0m、DC ケーブル : 1.8m
	外形寸法(mm)	50.5(W)×114.5(D)×28(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体 : 250g、AC 電源ケーブル : 200g
	MTBF	200,000H 以上
寿命	10,000H (周囲温度 25°C 100%負荷時)	

\*1 本製品は、比較的良好な環境下での使用を想定しております。より厳しい環境下での使用や長寿命が要求される場合には、ご用途に適した電源を別途ご用意いただきますようお願いいたします。

本製品は、入力 : 100-240VAC、出力 : +12VDC 3.75A の AC アダプタです。当社製の下記機種に使用することができます。(対象機種以外ではご使用いただけません。)

ボックスコンピュータ : BX-2x0-DCxxxx、BX-2x0D-DCxxxx、IPC-BX955D-DCxxx

商品構成

梱包内容	数量
ACアダプタ本体	1
AC電源ケーブル(100VAC用, 2pin)	1
取扱説明書	1
登録カード&保証書	1
登録カード返信用封筒	1

\* 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

