

ラックマウント用電源内蔵ユニットケース

FA-UNIT-M11RFV

¥52,500(本体価格 ¥50,000)



写真は、FA-UNIT-M6RFVです。
FA-UNIT-M11RFVは、バックプレーン，拡張ボードと組み合わせて、コンピュータシステムを構成するための電源内蔵ユニットです。

- 特 長
- ・現場での使用に適したスチールシャーシを使用しています。
 - ・拡張ボードを振動から保護する押さえ付け留め具がありますので、耐震性に優れています。


- 商品構成
- ・FA-UNIT-M11RFV...1
 - ・電源ケーブル...1
 - ・ネジ...11
 - ・スペーサ...11
 - ・解説書...1

- オプション
- バックプレーン
 - ・ISA×11スロット：MB-11(PC)
 - ・PCI×8スロット：MB-8(PCI)
 - MB-8(PCI)は、PCIバス仕様拡張アダプタセット「BUF(PCI)」の構成品です。
 - ドライブベイユニット(5インチ×1, 3.5インチ×2実装可能)
 - ・PC-DBU1
 - 120mm DCファン
 - ・FAN1238
- ▼注意
市販のバックプレーンを使用される場合は、「外形寸法-バックプレーン取り付け穴位置」をご参考の上、ご購入ください。

仕 様

項目	仕様		
スロット数	ミドルサイズ11スロット		
実装可能バックプレーン寸法	252.3×190.1 [Max.]		
実装可能アドオンボード寸法	223(L)×122(H) mm		
最大出力電力	オプションファン使用時		オプションファン未使用時
	0 - 50 : 100W	0 - 40 : 100W	40 - 50 : 60W
電源容量	DC+5V 13.5A, DC-5V 0.5A		DC+5V 12A, DC-5V 0.5A
	DC+12V 2A, DC-12V 0.5A		DC+12V 2A, DC-12V 0.5A
入力電圧 *1	AC115 / 230V		
入力周波数	50 / 60Hz		
入力電流	4A (AC 115V) / 2A (AC 230V)		
使用条件	0 - 50 , 10 - 85% (ただし、結露しないこと)		
保存条件	0 - 70		
外形寸法	355(W)×163(H)×243(D) mm		
重量	5.0kg		


*1 入力電圧範囲：AC85 - 250V




- ▼注意
上蓋カバーを付けた状態で使用する場合、ユニット内が動作保証温度よりも高温になる恐れがあります。その場合は、120mm DCファンを使用してください。

外形寸法

■ 外形寸法



■ バックプレーン取り付け穴位置




▼ 注意

添付のスペーサをバックプレーンの穴位置に合わせて取り付けから、バックプレーンをネジ留めしてください。それ以外の箇所にスペーサを取り付けると接触不良を起こす恐れがあります。また、スペーサを取り付けずにバックプレーンを実装すると、拡張ボードを実装できませんし、接触不良を起こす恐れがあります。

設置条件


本ユニットを設置する場合、方向によって適当、不適当があります。以下の×印の方向では設置しないでください。




各種コネクタの説明

このユニットには電源が内蔵されており、マザーボードパワーコネクタとHDD、FDDパワーコネクタがあります。これらを接続することによってマザーボード、HDD、FDDは作動します。

■マザーボードパワーコネクタ



■HDD、FDDパワーコネクタ



■コネクタ仕様

項目	マザーボード用	HDD用	3.5" FDD用
使用コネクタ型式	GTC6P-1(BURNDY)相当品	8981-4P(MOLEX)相当品	171822-4(AMP)相当品
使用コンタクト型式	PCK18-2TR9(BURNDY)相当品	8980-3(MOLEX)相当品	170204-1(AMP)相当品
定格電流	5A	5A	2A
適合コネクタ例	GTC6R-1(BURNDY)相当品	8981-4R-1(MOLEX)相当品	171826-4(AMP)相当品