

スイッチング AC アダプタ(24VDC 6.25A) PWA-150AWD2



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品

- 本体…1
- AC電源ケーブル (100VAC用、3pin) ※1…1
- 必ずお読みください…1

※1 同梱のAC電源ケーブルは100VAC用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

仕様

型式	PWA-150AWD2	
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC(連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲	90 - 264VAC(連続入力)、47 - 63Hz
	入力電流	2.0A(Max.)
	定格出力電圧	+24VDC $\pm$ 5%
	定格出力電流	6.25A(Max.)
	許容瞬時停電	10ms 以下
	耐電圧(P・S間)	1.5KVAC 1分間
	絶縁抵抗(P・S間)	20M Ω 以上(500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時 0 - +40℃
		保存時 -20 - +80℃
	周囲湿度	動作時 20 - 80%RH(ただし結露ないこと)
		保存時 10 - 90%RH(ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
その他	規格 (AC電源ケーブルは除く)	PSE、FCC、CE、CCC、UL/cUL、CB
	ケーブル長	AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.5m
	入力プラグ形状	ACコードプラグ：IEC60320-C5 ACアダプタインレット：IEC60320-C6
	外形寸法 (mm)	75.6(W)×151.3(D)×25.4(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体：485g、AC電源ケーブル：200g
	MTBF ※1	300,000H(周囲温度 40℃、100%負荷時)
	寿命 ※1	2.3年(周囲温度 40℃、100%負荷時) 10.3年(周囲温度 40℃、50%負荷時)

※1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありません。

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+24VDC 6.25A の AC アダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2024 年 12 月現在のものです。

外形寸法

