

スイッチング AC アダプタ(12VDC 3A)

PWA-36AWD2



本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+12VDC 3A の AC アダプタです。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページをご覧ください。
※データシートの情報は 2024 年 10 月現在のものです。

仕様

項目			仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲		100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲		90 - 264VAC (連続入力)、47 - 63Hz
	入力電流		1.8A (Max.)
	定格出力電圧		+12VDC±5%
	定格出力電流		3A (Max.)
	許容瞬時停電		5ms以下
	耐電圧(P・S間)		3.0kVAC 1分間
	絶縁抵抗(P・S間)		50MΩ以上 (500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時	0 - +40℃
		保存時	-20 - +80℃
	周囲湿度	動作時	20 - 80%RH (ただし結露ないこと)
		保存時	10 - 90%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵		特にひどくないこと
	腐食性ガス		ないこと
その他	規格(AC電源ケーブルは除く)		PSE、CE、CCC、UL/cUL、KC
	ケーブル長		AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.2m
	入力プラグ形状		ACコードプラグ：IEC60320-C5 ACアダプタインレット：IEC60320-C6
	外形寸法 (mm)		37.8(W)×89.8(D)×27.0(H) (ケーブル突起含まず)
	質量		本体：150g、AC電源ケーブル：180g
	MTBF *1		100,000H (周囲温度25℃、100%負荷時)
	寿命 *1		1.2年 (周囲温度40℃、100%負荷時)
			5.2年 (周囲温度40℃、50%負荷時)

※1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではございません。

同梱品

- ☐ 本体…1
- ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用、3pin) ※1…1
- ☐ 必ずお読みください…1

※1 同梱の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

