IT&IT for the Customer

ニンテンドーDSi, PSP-3000 無線LAN 設定方法



本資料について

- 本資料は、ニンテンドーDSiとPSP-3000 が CONTEC製アクセスポイント と無線LAN通信する為の設定方法を記載しています。
- 本資料に記載している内容は、全ての環境での動作を保証するものでは ありません。
- 本資料の内容は、当社が独自に調査・製作したものであり、Apple.Inc、サムスン電子株式会社、Sony Ericsson Mobile Communications AB、シャープ株式会社、任天堂株式会社、および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが認定・承認したものではありません。本資料の内容に関する各社へのお問合せはご遠慮ください。

目次

- 1. 通信環境について
- 2. ニンテンドーDSiの設定方法
- 3. PSP-3000の設定方法



1. 通信環境について



【構成図】





※「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの

商標または登録商標です。

※その他、本資料で記載されている会社名、商品名は、各社の 商標または登録商標です。

2. ニンテンドーDSiの設定方法



①「本体設定」をタップします。 ②「 <mark>></mark>」をタップします。





【ニンテンドーDSiの設定方法】 ③「」」をタップします。 ④「インターネット」をタップします。







⑤「接続設定」をタップします。

⑥「上級者設定」をタップします。

129-	ネット	
5	接続設定	
	オプション	
	利用規約	
	もどる	



⑦「接続先4~6」のいずれかの「未設定」をタップします。 ⑧「手動で設定」をタップします。





【ニンテンドーDSiの設定方法】 ⑨「SSID」にESSIDを入力して、「」」をタップします。 ⑩「セキュリティの変更」をタップします。

※ESSID,セキュリティ設定はそれぞれの ネットワークにより異なります。ご使用の 環境に合わせて設定してください。



やめる

保存

①アクセスポイントで設定したセキュリティをタップして、「決定」をタップします。②暗号キーを入力して、「保存」をタップします。

	セキュリ	ティなし
D I	WE	P
	WPA-PS	К(ТКІР)
	WPA2-PS	SK(TKIP)
	WPA-PS	K(AES)
	WPA2-P	SK(AES)
Þ	ଅନ୍ତର 🕕	決定

报	続先4		
		セキュリティ	
		WPA2-PSK(AES)	
<		****	

 \bigcirc

13「はい」をタップします。

④「接続テストに成功しました。」と出れば、接続成功です。



CONTEC

3. PSP-3000の設定方法



①「ネットワーク」を選択します。

②「インフラストラクチャーモード」を選択します。





③「新しい接続の作成」を選択します。 ④「手動で入力する」を選択します。





 \bigcirc

⑤「SSID」にESSIDを入力します。

※ESSID,セキュリティ設定はそれぞれの ネットワークにより異なります。ご使用の環境 に合わせて設定してください。

⑥アクセスポイントで設定したセキュリティを選択します。

ネットワーク設定	
SSID 5 contec_test	ワイヤレスLANセキュリティー設定
イナーマ前に戻り、トナーで次へ進みます。	なし
	WPA-PSK (TKIP)
	WPA-PSK (AES) 4キーで前に戻り、 トキーで次へ進みます。

⑦「WPAキー」に暗号キーを入力します。
 ⑧「アドレス設定」では「かんたん」を選択します。





⑨「接続名」に接続名称を設定します(P16.③に表示される名前です)。

100ボタンを押して、設定を保存します。





①「接続テストをする」を選択します。

「接続に成功しました」と出れば、接続成功です。



