NEC FC-12H
動作確認済み製品一覧

カテゴリ	I/F	製品名称	型式		
アナログ入力	PCI	絶縁型高機能アナログ入力ボード	ADI12-16(PCI)		
		非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)E		
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)E		
		非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)E		
		非絶縁アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)		
		非絶縁多チャンネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)		
		絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)		
		絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	ADI16-4L(PCI)		
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EH		
	非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EH			
	ISA	非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PC)EH		
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PC)EH ※1		
		非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PC)EH		
		非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PC)EH ※1		
		絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	ADI12-16(PC)		
		非絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	AD12-16(PC)		
		非絶縁型ゲインアンプ内蔵ローコストアナログ入力ボード	AD12-16LG(PC)		
		非絶縁型低消費電流型アナログ入力ボード	AD12-8LT(PC)		
絶縁型ローコストアナログ入力ボード		ADI12-8CL(PC)			
アナログ出力	PCI	非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)		
		非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)		
		非絶縁型多チャンネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)		
		絶縁型高精度アナログ出力ボード	DAI16-4C(PCI)		
	ISA	非絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DA12-8L(PC)		
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-8C(PC) ※1		
		非絶縁型高速汎用アナログ出力ボード	DA12-4(PC)		
		非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-4D(PC)		
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-4C(PC)		
デジタル入力	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)		
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)		
		絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード	PI-32B(PCI)		
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)		
	ISA	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PC)V		
		絶縁型逆コンタイプデジタル入力ボード	PI-32RL(PC)		
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-32T(PC)H		
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PC)		
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-64T(PC)		
		絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PC)H		
		高速絶縁型TTLレベルデジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32TB(PC)		
		割り込み入力ボード	IRT-16(PC)		
		デジタル入出力	PCI	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)
				非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)
絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)H				
絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)				
非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)				
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PCI)				
高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)				
非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PCI)				
絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)				
絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)				
PCIバスマスタ対応 非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI) ※2 (NT注意)				
ISA	絶縁型デジタル入出力ボード		PIO-16/16L(PC)V		
	絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード		PIO-16/16RL(PC)		
	非絶縁型デジタル入出力ボード		PIO-16/16T(PC)H		
	絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PC)			
絶縁型逆コンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PC)				
非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PC)				
非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	PIO-120D(PC) ※1				
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-144W(PC)				
絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PC)H				
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PC)				
絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-24/24(PC)				
非絶縁型バッファ付双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PC)				
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48W(PC)				
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-96W(PC)				

NEC FC-12H
動作確認済み製品一覧

カテゴリ	I/F	製品名称	型式
デジタル出力	PCI	リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)
		独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)
	ISA	絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PC)V
		絶縁型逆コモンタイプデジタル出力ボード	PO-32RL(PC)
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-32T(PC)H
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PC)
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-64T(PC)
		フォトモスリレー接点出力ボード	PRY-32(PC)
		リードリレー接点出力ボード	RRY-32(PC)
		高速絶縁型TTLレベルデジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32TB(PC)
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PC)H
シリアル通信	PCI	RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-2(PCI)H
		RS-232C 4CHシリアル通信ボード	COM-4(PCI)H
		RS-232C 8CHシリアル通信ボード	COM-8(PCI)H
		絶縁型RS-422A/485 2CHシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)H
		絶縁型RS-422A/485 4CHシリアル通信ボード	COM-4PD(PCI)H
		インテリジェント4CHシリアル通信ボード	COM-4FS(PCI) ※3(W2K 注意)
		RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-2(PCI)
		RS-232C 4CHシリアル通信ボード	COM-4(PCI)
		RS-232C 8CHシリアル通信ボード	COM-8(PCI)
		絶縁型RS-422A/485 2CHシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)
		DeviceNet対応通信ボード	FDN(PCI)
		LowProfile PCI対応RS-232C 1CHシリアル通信ボード	COM-1(LPCI)H ※7
		LowProfile PCI対応RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-2(LPCI)H ※7
		LowProfile PCI対応RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-4(LPCI)H ※7
	耐サージ・絶縁RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-2P(PCI)H	
	耐サージ・絶縁RS-232C 2CHシリアル通信ボード	COM-4P(PCI)H	
	ISA	絶縁型RS-422A/485 2CHシリアル通信ボード	COM-2PD(PC)H ※4
高速インテリジェント型シリアル通信ボード	COM-2S(PC)		
GPIB通信	PCI	IEEE-488.2対応 GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)
		IEEE-488.2対応 GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)L
	ISA	DMA転送型 GPIB通信ボード	GP-1B(PC)
		IEEE-488.2対応 高速型GPIBボード	GP-1B(PC)F
IEEE-488.2対応 GPIB通信ボード	GP-1B(PC)L		
カウンタ入力	PCI	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)
		24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)
		PCIバスマスタ対応32ビット高速アップダウンカウンタボード	CNT32-8M(PCI) ※2
	ISA	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PC)
		16ビットアップダウンカウンタボード	CNT16-4M(PC)
16ビット多チャンネルアップカウンタボード	CNT16-32S(PC)		
モータコントローラ	PCI	高速2軸モータコントロールボード	SMC-2P(PCI)
		高速4軸モータコントロールボード	SMC-4P(PCI)
	ISA	高速3軸ステッピングモータ・コントロールボード	SMC-3(PC)
		高速ステッピングモータコントロールボード	STP-2M(PC)
USB対応製品	USB	RS-232C 4CHシリアル通信ターミナル	COM-4(USB) ※5
		絶縁型アナログ入力カモジュール	ADI12-8(USB)GY ※5
		絶縁型カウンタ入力カモジュール	CNT24-2(USB)GY ※5
		絶縁型デジタル入力カモジュール	DI-16(USB)GY ※5
		絶縁型デジタル出力カモジュール	DO-16(USB)GY ※5
		絶縁型デジタル入出力カモジュール	DIO-8/8(USB)GY ※5
		絶縁型アナログ出力カモジュール	DAI12-4(USB)GY ※5
バス変換アダプタ	PCI	PCIバス→ISAバス変換アダプタ	BUF-PCI(PC)
		PCIバス→98バス変換アダプタ	BUF-PCI(98)
フラットパネルディスプレイ	VGA	パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ	IPC-DT/H20X(PC)T
		パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ	IPC-DT/L20S(PC)T
		パネルマウント型アナログRGB入力タイプフラットパネルディスプレイ	IPC-DT/M20V(PC)T
無線LAN	PCI	PCカードPCI接続ボード + 11M無線LANユーザーユニット(PCカード)	FX-PCI-EXT2 + FX-DS110-PCC
		PCカードPCI接続ボード(Wake on LAN対応) + 11M無線LANカード	FX-PCI-WOL + FX-DS110-PCC
ネットワークカード	PCI	PCIバス 10M/100Mネットワークボード	C-NET(P)W-100TX2 ※6

※1 本ボードは1スロット当たりの電流容量をオーバーしています。他のボードを含めた電流容量が、拡張スロットの許容電流容量を超えない様ご注意ください。

※2 WindowsNT環境ではバスマスタ転送が動作不可となります。

※3 Windows2000で使用時、BIOSのPlug&Playを「No」に設定が必要です。

※4 標準COMポートとして使用されるときは、ボードはエンハンスドモードにてCOMドライバをご利用ください。

※5 WindowsNTではUSBをサポートしていないため使用できません。

※6 Wake on LAN機能は利用できません。

※7 PCIブラケット(標準添付)の付け替えが必要です。