

東芝産業用コンピュータ
FA2100A model70動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
デジタル	PCI	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)	¥32,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PCI)H	¥23,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PCI)H	¥35,000	
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-128L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PCI)	¥38,000	1
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)	¥32,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PCI)H	¥23,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PCI)H	¥35,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-128L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PCI)	¥38,000	1
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)	¥28,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PCI)H	¥23,000	
		高電圧用無極性タイプ 絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16RY(PCI)	¥29,800	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)	¥39,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PCI)H	¥35,000	
		高速絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32F(PCI)	¥65,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-64/64L(PCI)	¥51,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16B(PCI)	¥38,000	1
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-32/32B(PCI)H	¥47,000	1
		高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード	PIO-16/16TB(PCI)	¥55,000	1
		独立コモンリードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-16C(PCI)	¥36,000	
		リードリレー接点デジタル出力ボード	RRY-32(PCI)	¥49,000	2
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16T(PCI)	¥29,800	
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PCI)	¥35,000	
		非絶縁型バッファ付き双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PCI)	¥29,000	
		非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード	PIO-32DM(PCI)	¥64,000	
		プリンタ2ポート増設ボード	PRN-2(PCI)	¥19,800	
	ISA	絶縁型デジタル入力ボード	PI-32L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入力ボード	PI-32RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-32T(PC)H	¥29,800	
		高速絶縁型TTLレベルデジタル入力ボード(電源内蔵)	PI-32TB(PC)	¥70,000	1
		絶縁型デジタル入力ボード	PI-64L(PC)	¥39,000	
		非絶縁型デジタル入力ボード	PI-64T(PC)	¥37,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-32L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル出力ボード	PO-32RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型デジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-32T(PC)H	¥29,800	
		高速絶縁型TTLレベルデジタル出力ボード(電源内蔵)	PO-32TB(PC)	¥70,000	
		絶縁型デジタル出力ボード	PO-64L(PC)	¥39,000	
		非絶縁型デジタル出力ボード	PO-64T(PC)	¥37,000	
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-16/16L(PC)V	¥27,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-16/16RL(PC)	¥42,000	
		絶縁型電源内蔵デジタル入出力	PIO-16/16B(PC)H	¥40,000	
		非絶縁型デジタル入出力	PIO-16/16T(PC)H	¥29,800	
		絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵)	PIO-16/16TB(PC)	¥70,000	1
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-24/24(PC)	¥45,000	3
		絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32L(PC)	¥39,000	
		絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード	PIO-32/32RL(PC)	¥57,000	
		非絶縁型デジタル入出力ボード	PIO-32/32T(PC)	¥37,000	
		バッファ付非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48D(PC)	¥38,000	2
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-48W(PC)	¥32,000	3
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-96W(PC)	¥42,000	3
		バッファ付非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-120D(PC)	¥69,000	4
		非絶縁型双方向デジタル入出力ボード	PIO-144W(PC)	¥48,000	
		割り込み入力ボード	IRT-16(PC)	¥58,000	3
		リードリレー接点出力ボード	RRY-32(PC)	¥49,000	
		フォトモスリレー接点出力ボード	PRY-32(PC)	¥49,000	
	USB	絶縁型デジタル入力モジュール	DI-16(USB)GY	¥43,000	5
		絶縁型デジタル出力モジュール	DO-16(USB)GY	¥43,000	5
		絶縁型デジタル入出力モジュール	DIO-8/8(USB)GY	¥43,000	5

東芝産業用コンピュータ
FA2100A model70動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
アナログ	PCI	非絶縁型高速高精度アナログ入出力ボード	ADA16-32/2(PCI)F	¥108,000	5、 2
		非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)E	¥83,000	2
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)EH	¥93,000	2
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PCI)E	¥99,000	4
		非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PCI)E	¥99,000	2
		非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PCI)EH	¥109,000	2
		非絶縁アナログ入力ボード	AD12-16(PCI)	¥53,000	
		非絶縁多チャネルアナログ入力ボード	AD12-64(PCI)	¥68,000	
		絶縁型高機能アナログ入力	AD12-16(PCI)	¥99,000	2
		絶縁型高精度アナログ入力ボード	ADI16-4C(PCI)	¥118,000	2
		絶縁型微小信号用アナログ入力ボード	ADI16-4L(PCI)	¥99,000	2
		非絶縁型アナログ出力ボード	DA12-4(PCI)	¥53,000	
		非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード	DA12-8(PCI)	¥76,000	
		非絶縁型多チャネルアナログ出力ボード	DA12-16(PCI)	¥98,000	2
		絶縁型高精度アナログ出力ボード	DAI16-4C(PCI)	¥116,000	2
	ISA	非絶縁型高機能アナログ入力ボード	AD12-16(PC)EH	¥108,000	
		非絶縁型高速高機能アナログ入力ボード	AD12-16U(PC)EH	¥118,000	2
		非絶縁型高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16(PC)EH	¥123,000	
		非絶縁型高速高精度高機能アナログ入力ボード	AD16-16U(PC)EH	¥330,000	4
		非絶縁型低消費電流型アナログ入力ボード	AD12-8LT(PC)	¥67,000	
		非絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	AD12-16(PC)	¥96,000	
		非絶縁型ゲインアンプ内蔵ローコストアナログ入力ボード	AD12-16LG(PC)	¥54,000	
		絶縁型ローコストアナログ入力ボード	ADI12-8CL(PC)H	¥78,000	
		絶縁型高速汎用アナログ入力ボード	ADI12-16(PC)	¥99,000	
		非絶縁型高速汎用アナログ出力ボード	DA12-4(PC)	¥90,000	2
		非絶縁型ローコストアナログ出力カード	DA12-6LC(PC)	¥57,000	4
		非絶縁型電圧/電流アナログ出力ボード	DA12-8L(PC)	¥98,000	
		非絶縁型高精度アナログ出力ボード	DA16-4D(PC)	¥128,000	
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-4C(PC)	¥99,000	2
		絶縁型ローコストアナログ出力ボード	DAI12-8C(PC)	¥155,000	2
	USB	絶縁型アナログ入力モジュール	ADI12-8(USB)GY	¥65,000	5
		絶縁型アナログ出力モジュール	DAI12-4(USB)GY	¥75,000	5
シリアル	LowProfilePCI	標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 1ch	COM-1(LPCI)H	¥17,800	
		標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 2ch	COM-2(LPCI)H	¥19,800	6
		標準PCI/Low Profile PCIスロット対応RS-232C 4ch	COM-4(LPCI)H	¥26,800	6
	PCI	RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PCI)	¥27,000	
		RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(PCI)	¥36,800	
		RS-232C 8chシリアル通信ボード	COM-8(PCI)	¥46,800	
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)	¥39,800	
		インテリジェント4chシリアル通信ボード	COM-4FS(PCI)	¥168,000	4
		RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PCI)H	¥23,000	
		RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4(PCI)H	¥29,000	
		RS-232C 8chシリアル通信ボード	COM-8(PCI)H	¥42,000	
		絶縁型RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2P(PCI)H	¥32,800	
		絶縁型RS-232C 4chシリアル通信ボード	COM-4P(PCI)H	¥38,800	
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PCI)H	¥33,000	
		絶縁型RS-422A/485 4chシリアル通信ボード	COM-4PD(PCI)H	¥39,000	
	ISA	RS-232C 2chシリアル通信ボード	COM-2(PC)F	¥23,000	2
		高速インテリジェント型 シリアル通信ボード	COM-2S(PC)	¥98,000	
		RS-232C/RS-422A 4CH シリアル通信ボード	COM-4M(PC)	¥68,000	4
		絶縁型RS-422A/485 2chシリアル通信ボード	COM-2PD(PC)H	¥32,000	
	USB	RS-232C 4ch シリアル通信ターミナル	COM-4(USB)	¥46,800	5
GPIB	LowProfilePCI	標準PCI/LowProfilePCI対応高機能高速型	GP-1B(LPCI)F	¥47,000	5
	PCI	高機能高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)F	¥45,000	5
		低価格高速型GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)FL	¥27,000	5
		IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)	¥58,000	
	ISA	IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PCI)L	¥29,800	
		IEEE-488.2対応GPIB通信ボード	GP-1B(PC)L	¥29,800	
		IEEE-488.2対応高速型GPIBボード	GP-1B(PC)F	¥58,000	
		DMA転送型GPIBボード	GP-1B(PC)	¥39,800	
カウンタ	PCI	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PCI)	¥59,000	
		24ビット差動入力対応アップダウンカウンタボード	CNT24-4D(PCI)	¥52,000	
		PCIバスマスタ対応 32ビット高速アップダウンカウンタ	CNT32-8M(PCI)	¥79,000	
	ISA	24ビットアップダウンカウンタボード	CNT24-4(PC)	¥59,000	
		絶縁型カウンタ入力モジュール	CNT24-2(USB)GY	¥55,000	5
SMC	PCI	高速2軸モータコントロールボード	SMC-2P(PCI)	¥70,000	
		高速4軸モータコントロールボード	SMC-4P(PCI)	¥84,000	
	ISA	高速3軸ステッピングモータ・コントロールボード	SMC-3(PC)	¥84,000	
リモートI/O	PCI	CC-Linkマスタ・ローカル局ボード	FCL(PCI)	¥98,000	
		DeviceNet対応通信ボード	FDN(PCI)	¥89,000	2
		JPCN-1対応通信ボード	FJP(PCI)	¥48,000	7
	ISA	JPCN-1対応通信ボード	FJP(PC)	¥48,000	7
		I/Oコントローラモジュール	CPU-CA10(USB)GY	¥38,000	5、 8

東芝産業用コンピュータ
FA2100A model70動作確認済み製品一覧

種類	バス	製品名称	型番	定価	備考
拡張ユニット	PCI	PCIバス拡張ユニット(4スロット)	FA-PAC(PCI)H4	¥93,000	
		PCIバス拡張ユニット(7スロット)	FA-PAC(PCI)F7	¥113,000	
		PCIバス拡張ユニット(13スロット)	FA-PAC(PCI)F13	¥138,000	
	ISA	デスクトップ縦型ISAバスユニット(ミドル4スロット)	FA-PAC(PC)M4D	¥41,000	9
		AXハーフサイズI/O拡張ユニット(5スロット)	FA-PAC(PC)VH-5	¥126,000	
		ISAフルサイズI/O拡張ユニット(5スロット)	FA-PAC(PC)H-5	¥128,000	
		デスク/ラック縦型ISAバスユニット(フル14スロット)	FA-PAC(PC)F14DRV	¥70,000	9
		デスク/ラックISAバスユニット(ハーフ5スロット)	FA-PAC(PC)H5DR	¥59,000	9
		デスクトップISAバスユニット(ミドル6スロット)	FA-PAC(PC)M6D	¥60,000	9
		デスクトップISAバスユニット(フル6スロット)	FA-PAC(PC)F6D	¥62,000	9
		ウォールマウントISAバスユニット(ミドル6スロット)	FA-PAC(PC)M6RF	¥44,000	9
		ウォールマウントISAバスユニット(ミドル11スロット)	FA-PAC(PC)M11RF	¥52,000	9
		ウォールマウントISAバスユニット(フル6スロット)	FA-PAC(PC)F6RF	¥48,000	9
		ウォールマウントISAバスユニット(フル11スロット)	FA-PAC(PC)F11RF	¥56,000	9
		ラックマウントISAバスユニット(ハーフ12スロット)	FA-PAC(PC)H12RF	¥83,000	9
バス拡張アダプタ	PCI	PCIバス拡張アダプタセット(4スロット)	BUF(PCI)4	¥63,000	
		PCIバス拡張アダプタセット(7スロット)	BUF(PCI)	¥68,000	
		PCIバス拡張アダプタセット(13スロット)	BUF (PCI)13	¥73,000	
	ISA	ISAバス拡張アダプタセット	BUF(PC)E	¥69,000	
バス変換アダプタ	PCI → ISA	PCI → ISAバス変換アダプタセット	BUF-PCI(PC)	¥69,000	
	PCI → C(98)	PCI → 98(C)バス変換アダプタセット	BUF-PCI(98)	¥69,000	
	ISA → PCMCIA	PCMCIAバス変換アダプタ	PC-CARD(PC)H	¥19,000	
LANアダプタ	PCI	PCIバスネットワークボード(100BASE-TX/10BASE-T)	C-NET(PI)W-100TX2	¥6,500	10 11
無線LAN製品	PCI	11Mbps無線LAN PCカードユニット (FX-PCI-EXT2に装着)	FX-DS110-PCC2	¥24,800	10
		PCI接続ボード	FX-PCI-EXT2	¥15,000	
液晶表示機	アナログRGB	アナログ信号入力15"XGA対応TFT (タッチパネル付)	IPC-DT/H20X(PC)T	¥188,000	12
		アナログ信号入力12.1"SVGA対応TFT (タッチパネル付)	IPC-DT/L20S(PC)T	¥138,000	12
		アナログ信号入力10.4"VGA対応TFT (タッチパネル付)	IPC-DT/M20V(PC)T	¥137,000	12
記憶装置	IDE	3.5" IDE シリコンディスク 2GB	PC-SDD2000V3	¥253,000	13
		3.5" IDE シリコンディスク 1GB	PC-SDD1000V3	¥137,000	13
		3.5" IDE シリコンディスク 512MB	PC-SDD500V3	¥74,000	13
		3.5" IDE シリコンディスク 320MB	PC-SDD320V3	¥53,000	13
		3.5" IDE シリコンディスク 64MB	PC-SDD64V3	¥24,000	13
		3.5" IDE シリコンディスク 32MB	PC-SDD32V3	¥20,000	13

- 1: 内蔵電源使用時は拡張スロット供給電源容量を超えるため使用不可。(拡張ユニット経由にて動作可) 外部電源供給の場合は使用可。
2: 拡張スロット供給電源容量を超えるため使用不可。(拡張ユニット経由にて動作可)
3: 拡張スロット実装可能寸法を超えるため使用不可。(拡張ユニット経由にて動作可)
4: 拡張スロット供給電源容量/実装可能寸法を超えるため使用不可。(拡張ユニット経由にて動作可)
5: WindowsNT4.0では使用不可。
6: コネクタと筐体が干渉するため使用不可。(拡張ユニット経由にて動作可)
7: Windows2000では使用不可。
8: デバイスモジュールとの併用が必要。
9: 別途拡張バスアダプタBUF(PC)Eが必要。
10: オンボードLANはOS上でドライバを無効に設定。
11: FX-DS110-PCC2 + PC-CARD(PC)Hとの組み合わせでも使用可能です。
12: NT4.0ではUSB接続は使用できません。
13: ドライブベイ1に装着する場合はMaster、ベイ2に装着する場合はSlave設定にSDDのジャンパ変更が必要。