

ボックスコンピュータ®
Xeon E-2278GEL, Core i5 9500TE, Core i3 9100TE,
Celeron G4900T 搭載
組み込み用コンピュータ
BX-M2500 シリーズ



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

■第9世代 Xeon, Core i5, Core i3, Celeron プロセッサ採用

省電力・ハイパフォーマンスのCPUを搭載し、省電力でありながら高い演算・描画能力を実現しています。CPUはEmbeddedタイプの採用により、安定供給を可能にしています。

■OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」

電源障害からのデータ保護とストレージへの書き込みを禁止する「電断プロテクト®」機能を搭載。Windows 10 IoT Enterpriseのロックダウン(ディスク書き込み抑制)機能と併用することで、シャットダウン処理なしで安全に電源OFFすることが可能です。また、突然の電源断によるファイルシステムやデータの破損を防ぐことができます。

■信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計

TPM2.0やセキュアブートといった最新のセキュリティ機能、USB ブートプロテクトといったコンテック独自の保護機能を搭載しており、産業用途に求められる高セキュリティを意識した設計を行っています。

■自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ

コンテック独自の便利なBIOSによるユーティリティ ※1 を実装しています。「CONTEC Fast Boot」では10秒 ※2 でのWindows起動を実現しています。「Disk Copy」機能ではBIOSレベルでの安全なディスク・バックアップが可能で、ファイル形式や圧縮ファイル形式でのバックアップもサポートしています。また、BIOSを更新するための「BIOS更新ツール」※3 を用意しております。

■保守点検業務を軽減するファンレス設計

CPUファンを廃したスピンドルレス設計です。ファンによるホコリや異物の侵入を心配する必要がなく、経年劣化する部品の使用を極力抑えた設計と合わせて保守点検業務の負担を大幅に軽減します。

■周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス

DVI-I×1、DisplayPort×1、1000BASE-T×2、USB3.2 Gen2×4、USB2.0×2、シリアル(RS-232C)×4、DIO×1などの拡張インターフェイスを搭載しています。また、スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを2スロット搭載しており、OSとデータの分離が可能で一方をシステム起動用、もう一方をメンテナンス用やシステムログ/収集したデータの持ち帰り用といった運用形態がとれるため、たいへん便利です。

■ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や固定用結束バンドを用意

ケーブル固定用結束バンドにより、USBケーブルなどのロック機構がないコネクタの抜け防止を行うことができ、不要なトラブルを回避できます。

※1 詳細についてはリファレンスマニュアル「BIOSセットアップ」章の各項目をご確認ください。

※2 工場出荷時のWindows 10およびHORM機能が有効時の実測値となります。構成によって時間は変動します。また高速起動有効時、TXE・TPM・Network Stack・SMART Self Testはサポートされません。

※3 詳細は、当社テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

本製品は、第9世代Intel® CPUプロセッサを搭載したファンレス・ハイパフォーマンスの組み込み用コンピュータです。高性能・省電力でありながら豊富なインターフェイスを持ち、完全自然空冷(ファンレス)稼働を実現しています。

CPUは、Xeon E-2278GEL、Core i5 9500TE、Core i3 9100TE、Celeron G4900Tプロセッサから選択できます。

デュアルLAN・USB3.2 Gen2・DisplayPort・DVI-I・RS-232C・DIOなど多彩なインターフェイスおよびスロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載しており、デジタルサイネージを始めとした画像表示の用途に最適です。

CPUにEmbeddedタイプを採用。安定供給が可能なパーツの使用により、安心してご使用いただけます。さらに、自社カスタマイズBIOSを採用し、BIOSレベルでのサポートが可能です。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社Webサイトをご覧ください。

※最新のOSについては、当社Webサイトでご確認ください。

※データシートの情報は2024年11月現在のものです。

対応 OS

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語

同梱品

	BX-M2500-Jx0xNA [標準タイプ]	BX-M2500-Jxxxxxxxxxx [OS プレインストールタイプ]
名称	数量	数量
本体	1	1
本体固定金具	2	2
本体固定ゴム	4	4
USB ケーブル固定金具	1	1
USB ケーブル固定金具用ネジ(M3×6)	1	1
HDD 固定用ネジ (M3×4)	8	4
座金組み込みネジ (M3×8)	4	4
本体固定金具用座金組み込みネジ (M4×8, 黒)	8	8
電源コネクタ ター式	電源コネクタ	1
	電源コネクタ用 コネクタ	4
USB ケーブル 固定用結束バンド	1	1
オーディオケーブル 固定用結束バンド	1	1
DVI-アナログRGB 変換アダプター	1	1
Trellix ライセンスラベル	-	1 ※1
製品ガイド	1	1

※1 Trellix プレインストールタイプのみ

OS プレインストールタイプで、RAID 構成を行う場合は事前に「リカバリメディア」を申し込みください。

ボックスコンピュータは、株式会社コンテックの登録商標です。

Intel、Xeon、Intel Core、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

仕様		
機能仕様		
項目	内容	
CPU	BX-M2500-J80xxxxxx: Intel® Xeon E-2278GEL Processor (2.0GHz) BX-M2500-J50xxxxxx: Intel® Core™ i5-9500TE Processor (2.2GHz) BX-M2500-J40xxxxxx: Intel® Core™ i3-9100TE Processor (2.2GHz) BX-M2500-J20xxxxxx: Intel® Celeron® G4900T Processor (2.9GHz)	
Chipset	Intel® C246 Platform Controller Hub	
BIOS	AMI 製 BIOS	
メモリ	BX-M2500-J804xxxxx, BX-M2500-J404xxxxx, BX-M2500-J204xxxxx: 8GB(260 ピン SO-DIMM)、PC4-21300/19200 (DDR4-2666/2400) ECC BX-M2500-J805xxxxx: 16GB(260 ピン SO-DIMM)、PC4-21300/19200 (DDR4-2666/2400) ECC BX-M2500-J504xxxxx: 8GB(260 ピン SO-DIMM)、PC4-21300 (DDR4-2666)	
グラフィックコントローラ	BX-M2500-J80xxxxxx, BX-M2500-J50xxxxxx, BX-M2500-J40xxxxxx: Intel® UHD Graphics 630 (CPU 内に蔵) BX-M2500-J20xxxxxx: Intel® UHD Graphics 610 (CPU 内に蔵)	
システム 解像度	DVI-D	800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、 1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、 1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、 1,680×1,050、1,920×1,080、1,920×1,200 (1,677 万色)
	アナログRGB	800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、 1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、 1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、 1,680×1,050、1,920×1,080 (1,677 万色)
	DisplayPort	800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、 1,280×768、1,280×800、1,280×960、1,280×1,024、1,360×768、 1,366×768、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、 1,680×1,050、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,080、 1,920×1,200、1,920×1,440、1,920×2,160、2,048×1,152、 2,048×1,280、2,048×1,536、2,560×1,440、2,560×1,600、 2,560×1,920、2,560×2,048、3,840×2,160 (1,677 万色)
オーディオ	HD Audio 準拠 ライン出力×1、マイク入力×1	
SATA	2.5 インチ SATA ディスク スロットイン方式×2 シリアルATA 3.0 準拠ポート、RAID1(Mirror)対応 BX-M2500-JxxxNA : - BX-M2500-JxxxM05W19 : 2.5 インチ SSD 実装済み(MLC、64GB、1 パーティ ション) ※1 BX-M2500-JxxxL08W19 : 2.5 インチ SSD 実装済み(TLC、256GB、1 パーティ ション) ※1 BX-M2500-JxxxL09W19 : 2.5 インチ SSD 実装済み(TLC、512GB、1 パーティ ション) ※1 BX-M2500-JxxxL07L08W19 : 2.5 インチ SSD 実装済み (スロット1 : TLC、128GB、1 パーティション、スロット2 : TLC、256GB) ※1	
LAN	Intel® I210AT コントローラ×1 Intel® I219LM コントローラ×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ×2 (Wake On LAN 対応)	
USB	USB 3.2 Gen2 準拠 4 ポート USB 2.0 準拠 2 ポート	
シリアル	RS-232C 3 ポート、RS-232C/422/485 1 ポート ボーレート: 50 - 115,200bps	
汎用入出力	非接触型 入出力 6 点、POWER スイッチ信号	
セキュリティ(TPM)	TCG TPM2.0	
ハードウェアモニタ	CPU 温度、ボード温度、電源電圧の監視	
ウォッチドッグタイマ (WDT)	ソフトウェアプログラムバブル、255 レベル(1 - 255 秒)、 タイムアップ時にリセット	
リアルタイムクロック	リチウム電池(バックアップ 電池寿命: 10 年以上 ※2 RTC 精度(25℃): ±3 分/月(C246 PCH 内蔵 RTC)	
パワーマネージメント	BIOS によるパワーマネージメント設定 Power On by Ring/Wake On LAN 機能 ACPI パワーマネージメントサポート	
インター フェイス	ディスプレイ	DVI-Ix1 (29 ピン DVI-I コネクタ)、DisplayPort×1
	オーディオ	ライン出力: 3.5φステレオミニジャック マイク入力: 3.5φステレオミニジャック
	Serial ATA スロット	2 スロット、スロットイン方式、 2.5 インチ SATA ハードディスク
	LAN	2 ポート (RJ-45 コネクタ)
	USB	USB3.2 Gen2 準拠 4 ポート (TYPE-A コネクタ) USB2.0 準拠 2 ポート (TYPE-A コネクタ)
	RS-232C	3 ポート (9 ピン D-SUB コネクタ[オス])
	RS-232C/ 422/485	1 ポート (9 ピン D-SUB コネクタ[オス])
	DIO	1 ポート (9 ピン D-SUB コネクタ[メス])
電源	定格電圧範囲	12-24VDC ±10% ※3
	消費電力	12V 6.8A、24V 3.4A
	外部機器	SATA スロット : +5V : 2.0A (1 スロット当り 1,000mA×2)

項目	内容
	供給電源容量 USB3.2 Gen2 I/F : +5V : 3.6A (1 ポート当り 900mA×4) USB2.0 I/F : +5V : 1.0A (1 ポート当り 500mA×2)
外形寸法(mm)	235(W)×185(D)×74(H) (取り付け金具部、突起物を含みます)
質量	約 3.0kg (取り付け金具を含みます)

- ※1 OS ブレインストールタイプの記憶装置の容量は、1GB を 10 億 Byte で計算した場合の値です。
OS から認識できる容量は、実際の値より少なく表示される場合があります。
※2 無待機時間が 16 時間/日の場合です。
※3 電源ケーブルは 3m 以下を使用してください。

項目	内容
使用周囲温度	0 - 50℃ エアフロー 0.7m/s
保存周囲温度	-10 - +60℃
周囲湿度	10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐蝕性ガス	ないこと
耐ノイズ 性	ライン ノイズ AC ライン/±2kV ※4、信号ライン/±1kV (IEC61000-4-4 Level 3、EN61000-4-4 Level 3)
	静電耐久 接触放電: ±4kV (IEC61000-4-2 Level 2、EN61000-4-2 Level 2) 気中放電: ±8kV (IEC61000-4-2 Level 3、EN61000-4-2 Level 3)
耐振動性	掃引耐久 10 - 57Hz/片振幅 0.15 mm 57 - 150Hz/2.0G X、Y、Z 方向 各 40 分 (JIS C 60068-2-6 準拠、IEC 60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	10G X、Y、Z 方向 11ms 正弦半波 (JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 準拠)
接地	D 種接地(旧第 3 種接地)、SG-FG/導通
規格	VCCI クラス A、FCC クラス A、 CE マーキング(EMC 指令クラス A、RoHS 指令)、UKCA、 UL/c-UL、CCC ※5

- ※4 AC アダプタ[PWA-90AWD1]を使用した場合です。
※5 BX-M2500-JxxxNA のモデルは CCC 認証対象外です。

オプション		
製品名	型式	内容
SSD (MLC)	SSD-32GS-2MP	2.5 インチ SATA SSD 32GB
	SSD-64GS-2M	2.5 インチ SATA SSD 64GB
	SSD-128GS-2MP	2.5 インチ SATA SSD 128GB
	SSD-256GS-2MP	2.5 インチ SATA SSD 256GB
	SSD-512GS-2MP	2.5 インチ SATA SSD 512GB
SSD (TLC)	SSD-128GS-2TP	2.5 インチ SATA SSD 128GB
	SSD-256GS-2TP	2.5 インチ SATA SSD 256GB
	SSD-512GS-2TP	2.5 インチ SATA SSD 512GB
	SSD-1TS-2TP	2.5 インチ SATA SSD 1TB
AC アダプタ	PWA-90AWD1	スイッチング AC アダプタ 12VDC 7.5A


注意
当社オプション品以外を使用した場合は、正常に動作しない場合や機能に制限が出る場合があります。

オプション品に関する最新情報は当社 Web サイトご確認ください。


外形寸法	
[mm]	

各部の名称

正面



裏面



名称	機能
DC-IN	DC 電源コネクタ
POWER SW	PC 電源スイッチ
POWER LED	電源ON 表示LED
DRIVE ACCESS LED	ドライブアクセス表示LED
STATUS LED	ステータスLED
LINE OUT	ライン出力 (3.5Φ PHONE JACK)
MIC IN	マイク入力 (3.5Φ PHONE JACK)
LAN A	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
LAN B	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 コネクタ
USB 3.2	USB 3.2 Gen2 ポートコネクタ×4
USB 2.0	USB 2.0 ポートコネクタ×2
SERIAL A	シリアルポートA コネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C/422/485)
SERIAL B	シリアルポートB コネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
SERIAL C	シリアルポートC コネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
SERIAL D	シリアルポートD コネクタ (9ピンD-SUB・オス) (RS-232C)
DIO	GPIO ポートコネクタ (9ピンD-SUB・メス)
DVI-I	ディスプレイ (29ピン・メス)
DisplayPort	ディスプレイ (20ピン・メス)
SATA1	2.5 インチ HDD/SSD スロット
SATA2	2.5 インチ HDD/SSD スロット

製品ラインアップ

型式	CPU	メモリ	OS	記憶装置
BX-M2500-J804NA	Xeon E-2278GEL プロセッサ	8GB ECC あり	なし	なし
BX-M2500-J804M05W19				SSD(MLC) 64GB
BX-M2500-J805L08W19		16GB ECC あり	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(TLC) 256GB
BX-M2500-J805L09W19				SSD(TLC) 512GB
BX-M2500-J805L07L08W19B			Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (Trellix あり)	SSD(TLC) 128GB, SSD(TLC) 256GB
BX-M2500-J404NA	Core i3 9100TE プロセッサ	8GB ECC あり	なし	なし
BX-M2500-J404M05W19			Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(MLC) 64GB
BX-M2500-J204NA	Celeron G4900T プロセッサ		なし	なし
BX-M2500-J204M05W19			Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	SSD(MLC) 64GB
BX-M2500-J504NA	Core i5 9500TE プロセッサ		8GB ECC なし	なし
BX-M2500-J504M05W19		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		SSD(MLC) 64GB