

CONPROSYS Robust I/O シリーズ
耐環境リモート I/O Ethernet
パワーリレー出力 6ch / 6ch DI (カウンタ)
CPSR-ET7060



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
※CONPROSYS は、株式会社コンテックの登録商標です。

特長

■ Ethernet / Modbus-TCP 通信対応の耐環境リモート I/O : 6 点パワーリレー出力 / 6 点デジタル入力

6 点パワーリレー出力 / 6 点デジタル入力を搭載した Ethernet / Modbus-TCP 通信対応のリモート I/O。汎用 LAN ケーブルで通信制御システムを構築できます。

■ 過電圧保護機能

デジタル入力チャネルに高過電圧保護機能を備えています。高電圧スパイクや誤配線によるモジュールの損傷を防ぎます。

■ 使用周囲温度 -25~75℃ の広温度範囲設計

使用周囲温度 -25~75℃(動作時)の広温度範囲設計。温度変化が大きい外気温環境でも使用できる堅牢設計です。

■ モジュールと通信の障害を監視するデュアルウォッチドッグ機能

モジュールと通信の両方の障害を監視するデュアルウォッチドッグ機能を搭載。モジュールの動作障害を検知すると自動的にリセットを行い、信号出力を設定値に戻します。ホストからの通信コマンドが途切れた場合も信号出力を設定値に戻します。モジュールに接続されたセンサー/アクチュエータの損傷、異常動作を防ぐことができます。

■ 強固な ESD/EFT 耐性・耐サージ性能

IEC 61000-4-5 サージ試験、IEC 61000-4-2 ESD 試験、IEC 61000-4-4 EFT 試験に合格。ノイズ、スパイク、高電圧の静電気放電に強い堅牢設計です。

CONPROSYS Robust I/O シリーズは、Modbus 通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモート I/O モジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れた過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。

本製品は、6 点パワーリレー出力 / 6 点デジタル入力を搭載した Ethernet / Modbus-TCP 通信対応のリモート I/O です。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシート情報は 2025 年 6 月現在のものです。

仕様


機能仕様

項目	仕様
Software	
Built-in Web Server	Yes
CPU Module	
Watchdog Timer	Module, Communication (Programmable)
2-Way Isolation	
Ethernet	1500 VDC
I/O	3000 VDC
EMS Protection	
EFT (IEC 61000-4-4)	±2 kV for Power Line
ESD (IEC 61000-4-2)	±4 kV Contact for Each Terminal ±8 kV Air for Random Point
Surge (IEC 61000-4-5)	±0.5 kV for Power Line
LED Indicators	
Status	Run, Ethernet
Ethernet	
Ports	1 x RJ-45, 10/100 Base-TX
Access Control	ID, Password and IP Filter
Protocol	Modbus TCP, Modbus UDP
Power	
Reverse Polarity Protection	Yes
Consumption	2.9 W (Max.)
Powered from Terminal Block	+10 to +30 VDC
Mechanical	
Dimensions (mm)	72(W) x 123(L) x 35 (H)
Installation	DIN-Rail Mounting
Environment	
Operating Temperature	-25 - +75 °C
Storage Temperature	-30 - +80 °C
Humidity	10 - 95% RH, Non-condensing
Standard	VCCI Class A, FCC Class A, CE Marking (EMC Directive Class A, RoHS Directive), UKCA

I/O仕様

項目	仕様
Digital Input/Counter	
Channels	6
Type	Wet Contact
Sink/Source (NPN/PNP)	Sink/Source
ON Voltage Level	+10 to +50 VDC
OFF Voltage Level	+4 VDC (Max.)
Max. Counts	4,294,967,295 (32-bit)
Frequency	500 Hz
Min. Pulse Width	1 ms
Input Impedance	10 kΩ
Overvoltage Protection	+70 VDC
Relay Output	
Channels	6
Type	Power Relay, Form A (SPST N.O.)
Contact Rating	5 A @ 250 VAC/24 VDC (Resistive Load)
Operate Time	10 ms (Max.)
Release Time	5 ms (Max.)
Electrical Endurance	10 ⁵ ops.
Mechanical Endurance	2 × 10 ⁷ ops.
Power on Value	Programmable
Safe Value	Programmable

ピン配置



CPSR-ET7060: +10 to +30 VDC

Wire Connections

Digital Input /Counter	Readback as 1	Readback as 0
Sink	+10 - +50 VDC 	OPEN or <4 VDC
	+10 - +50 VDC 	OPEN or <4 VDC

Power Relay	ON State Readback as 1	OFF State Readback as 0
Relay Output		