

AC アダプタ

(入力：100-240VAC、出力：12VDC 3.5A)

IPC-ACAP12-01



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目	条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲 AC 100～240V (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲 AC 90～264V (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流 1.3A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧 DC +12V
	定格出力電流 3.5A (Max.)
	耐電圧(P-S間) AC2.0KV 1分間
	絶縁抵抗(P-S間) 50MΩ以上 (DC500V)
環境仕様	周囲温度 動作時：0～+40℃ 保存時：-20～+80℃
	周囲湿度 動作時：20～80%RH (ただし、結露しないこと) 保存時：10～90%RH (ただし、結露しないこと)
	浮遊粉塵 特にひどくないこと
	腐食性ガス ないこと
	耐振動性 周波数：10～200Hz 加速度：19.6m/S ² 掃引時間：1分 加振：X、Y、Z方向30分
	衝撃耐性 衝撃加速度：19.6m/S ² X、Y、Z方向 10ms Sin波形 10回
その他	ケーブル長 AC電源ケーブル：1.5m DCケーブル：1.8m
	外形寸法(mm) 114.5(W)×49.5(D)×27(H) (ケーブル突起含まず)
	質量 本体：270g AC電源ケーブル：200g
	MTBF 100,000H 以上
	寿命 8,400H (周囲温度 25℃ 100%Load時における通電時間)

* 本商品は、比較的良好な環境下での使用を想定しております。より厳しい環境下での使用や長寿命が要求される場合には、ユニット型電源 IPC-POA200/12-01 (IPC-PT/SSH3VV シリーズには使用できません) をご利用いただくか、ご用途に適した電源を別途ご用意いただきますようお願いいたします。

商品構成

- AC アダプタ本体 …1
- AC 電源ケーブル(AC100V 用)…1 *
- 取扱説明書…1

*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

