

スイッチング AC アダプタ (12VDC 3.0A)

PWA-36AWD1



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目	条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲
	100・240VAC（連続入力）、50・60Hz
	入力電圧許容範囲
	90・264VAC、47・63Hz
	入力電流
	1.2A Max. (100VAC)
	定格出力電圧
	+12VDC±5%
環境仕様	定格出力電流
	3.0A (Max.)
	許容瞬時停電
	5ms 以下
	耐電圧(P・S 間)
	1.5kVAC 1 分間
	絶縁抵抗(P・S 間)
	20MΩ 以上 (500VDC)
その他	周囲温度
	動作時：0・+40℃ 保存時：-20・+70℃
	周囲湿度
	動作時：20・80%RH (ただし結露ないこと) 保存時：10・90%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵
	特にひどくないこと
	腐食性ガス
	ないこと
その他	ケーブル長
	AC 電源ケーブル：1.8m、DC ケーブル：1.2m
	外形寸法(mm)
	38(W)×90(D)×28(H)（ケーブル突起含まず）
	質量
	本体：200g、AC 電源ケーブル：200g
	MTBF *1
	100,000H (周囲温度 25℃)
寿命 *1	4,300H (周囲温度 40℃、3A 負荷印加時)
	35,000H (周囲温度 40℃、PT-40NVF-DC35311 接続時)

*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありませんことをご承ください。

商品構成

- ☐ AC アダプタ本体…1
- ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)*1*2…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード & 保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

*2 添付の AC 電源ケーブルは、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。

本製品は、入力：90・264VAC、出力：+12VDC3.0A の AC アダプタです。当社製の下記機種に使用することができます。(対象機種以外ではご使用いただけません。)

パネルコンピュータ：PT-40NVF-DC35311

外形寸法

